

Novalaine

« L'isolation au Naturel »



LAINES DE MOUTON AIGUILLETEE

ISOLANT THERMIQUE ET PHONIQUE 100% LAINE DE MOUTON EN ROULEAU

Domaine d'utilisation :

Isolation des combles perdus, des rampants de toiture, des murs ou cloisons, des planchers.

Propriétés :

Excellente isolation thermique.

Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes.

Léger, cet isolant est approprié dans les cas de support à faible résistance.

S'adapte parfaitement aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation de qualité.

Non irritant. Recyclable. Ce produit ne contient aucune fibre synthétique.

Mise en œuvre :

Découpe manuelle très facile.

Plutôt adapté à une mise en œuvre à plat ou en rampant, ce produit peut être mis en œuvre verticalement avec une fixation soignée sur la partie haute. Il aura une tenue mécanique verticale sans faille agrafé et comprimé dans des caissons bois (les écailles de la fibre de mouton assurant l'accrochage).

Il est recommandé de porter masque et lunette pour la pose.

Respecter les règles de mise en œuvre des parois perméantes pour le bon fonctionnement de cet isolant.

Stockage :

Stocker au sec.

Caractéristiques techniques :

Composition	100 % laine
Traitement	Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)
Epaisseur x Largeur (cm)	10 x 60
Longueur (m)	10
Densité (kg/m³)	20
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,041
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 33% de son poids
Conditionnement	Sac de 2 rouleaux
Références	MA660



LES TEXTILES DE GARROT
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE

Site : www.novalaine.fr

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : contact@novalaine.fr