

**Novalaine**

« L'isolation au Naturel »



# FEUTRE DE LAINE DE MOUTON

## ISOLANT PHONIQUE A BASE DE LAINE DE MOUTON EN ROULEAU

### **Domaine d'utilisation :**

Destiné à l'isolation phoniques sous planchers.  
Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).

### **Propriétés :**

Excellente rupture des ponts phoniques.  
Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

### **Mise en œuvre :**

Découpe aisée avec des ciseaux ou au cutter.  
Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose.

### **Stockage :**

Stockage au sec recommandé.

### **Caractéristiques techniques :**

<b>Composition</b>	<b>100 % laine</b>
<b>Traitement</b>	<b>Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)</b>
<b>Epaisseur (mm)</b>	<b>6</b>
<b>Masse surfacique (g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>450</b>
<b>Conductivité thermique <math>\lambda</math> (W/m°C)</b>	<b>0,044</b>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau <math>\mu</math></b>	<b>1 à 2</b>
<b>Point éclair (°C)</b>	<b>560</b>
<b>Capacité hygroscopique</b>	<b>Jusqu'à 33% de son poids</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Palette de 12 rouleaux</b>
<b>Références</b>	<b>FM61</b>



LES TEXTILES DE GARROT  
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE

Site : [www.novalaine.fr](http://www.novalaine.fr)

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : [contact@novalaine.fr](mailto:contact@novalaine.fr)