

NovaLaine

« L'isolation au Naturel »



PANNEAU RIGIDE DE LAINE

ISOLANT PHONIQUE ET THERMIQUE POUR CLOISON

Domaine d'utilisation :

Isolation des cloisons placoplâtre ou bois. Rampants de toiture et planchers.

Propriétés :

Excellente isolation phonique, thermique.

Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans altérations des qualités isolantes.

Très bonne absorption phonique pour une faible épaisseur de composants.

Isolant à la fois rigide et pliable pour une adaptation optimale.

Non irritant. Recyclable.

Ne contient aucune fibre synthétique.

Mise en œuvre :

Présentation en panneau.

Pose facile. Idéal pour l'isolation des cloisons placoplâtre et bois.

Découpe avec scie ou au couteau à fine denture.

S'agrafe sur les cloisons bois.

Le port de masque et de lunettes est recommandé.

Stockage :

Stockage au sec recommandé.

Caractéristiques techniques :

Composition	Laine et carton
Traitement	Antimite KONSERVAN (homologué IWS - Woolmark)
Dimensions	Panneau 135cm x 60cm Epaisseur 40mm
Densité (kg/m³)	1,7
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,040
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 30% de son poids
Conditionnement	Cartons de 15 panneaux
Références	TG40LCL



LES TEXTILES DE GARROT
GARROT LACROUZETTE – 81210 ROQUECOURBE

Site : www.novalaine.fr

Tél : 05 63 82 13 65 – Fax : 05 63 75 60 58 – E-mail : contact@novalaine.fr